



## ПВХ мембрана LOGICROOF V-SR, 1,5 мм (1,0\*10 м), серый, 2 рулона (20 кв.м)

**Линейка:** Технониколь Premium

**Код товара:** 422528

**Ссылка на страницу товара:**

<https://shop.tn.ru/pvh-membrana-logicroof-v-sr-1-5-mm-1-0-10-m-seryj>

### Описание

Кровельные гидроизоляционные неармированные ПВХ мембраны премиум-класса

### Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	LOGICROOF
Материал	ПВХ
Страна происхождения	Россия
Способ монтажа	Механическая фиксация
Водопоглощение по объему, % не более	0,2
Температурный режим использования	от -20°C до +50°C
Армирование	Нет
Горючесть, степень	Г4
Верхняя сторона	Гладкая
Размер	1,0 x 10 м
Гарантийный срок хранения, месяцев	18
Вес материала	2 кг/кв.м.
Цвет	серый
Вид конструкции	Кровля
Толщина, мм	1,5



Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость), мм, не менее, (по твердому основанию / по мягкому основанию)	700/1000
---	----------

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость), С, не должно быть трещин	-30
---	-----

Температура гибкости на брус R=25 мм, не выше, С	-40
--	-----

Полная складываемость на фальце, С, не должно быть трещин	-30
---	-----

Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	19
--	----

Прочность при растяжении, метод А, Н/50 мм, не менее, вдоль рулона / поперек рулона	1100/900
---	----------