



## Утеплитель РОКЛАЙТ, 1200x600x50 мм, (12 плит, 8,64 кв.м)

**Линейка:** Технониколь Master

**Код товара:** 014955

**Ссылка на страницу товара:**

<https://shop.tn.ru/uteplitel-roklajt?attribute116=2122&attribute78=674>

### Описание

Минеральная вата РОКЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.

### Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Страна происхождения	Россия
Плотность, кг/м3	35 (±5)
Горючесть, степень	НГ
Вид конструкции	Универсальный
Содержание органических веществ, %	3,5
Ширина плиты, мм	600
Толщина плиты, мм.	50
Длина плиты, мм	1200
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более, кг/м2	1
Теплопроводность, λ10, не более, Вт/м·К	0,036
Теплопроводность, λА, не более, Вт/м·К	0,04
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, не более, кг/м2	3



Теплопроводность, λБ, не более, Вт/м·К	0,041
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа	0,5
Теплопроводность, λD, не более, Вт/м·К	0,037