



## Утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (6 плит, 4,32 кв.м) 1200x600x100 мм

**Линейка:** ТехноНИКОЛЬ Master

**Код товара:** 013240

**Ссылка на страницу товара:**

<https://shop.tn.ru/uteplitel-tehnblok-standart?attribute116=2138&attribute78=680>

### Описание

ТЕХНОБЛОК — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.

### Характеристики

| Показатель                                                                           | Значение    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Бренд                                                                                | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения                                                                 | Россия      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                                         | 45 (±5)     |
| Горючесть, степень                                                                   | НГ          |
| Вид конструкции                                                                      | Фасад       |
| Содержание органических веществ, %                                                   | 2,5         |
| Сжимаемость, %                                                                       | 10          |
| Ширина плиты, мм                                                                     | 600         |
| Толщина плиты, мм.                                                                   | 100         |
| Длина плиты, мм                                                                      | 1200        |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более, кг/м <sup>2</sup> | 1           |
| Теплопроводность, λ10, не более, Вт/м·К                                              | 0,035       |
| Теплопроводность, λA, не более, Вт/м·К                                               | 0,038       |



Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, не более, кг/м<sup>2</sup>

3

Теплопроводность,  $\lambda_B$ , не более, Вт/м·К

0,039

Теплопроводность,  $\lambda_D$ , не более, Вт/м·К

0,036